



ESPECIFICACIONES

- >Carcaza ABS
- Pantalla LED rojo
- Interface RS232
- Función Contadora
- Modo ahorro de energía
- Para 4 celdas de carga de 350Ω
- o 8 celdas de carga de 700Ω
- Rango de cero programable
- Filtros digitales programables
- Unidades de peso seleccionables kg/lb
- Función Acumulación
- Opcional: soporte de pértiga ajustable
- Opcional: salida Bluetooth
- Opcional: pantalla repetidora remota
- Opcional: soporte de Acero Inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Energía 100 – 240V – 50/60Hz 12V adaptador o 110/220 AC por cable directo Batería recargable 6V4Ah Duración uso: 30 horas Tiempo de carga: 8 horas	Pantalla LED rojo (0.8")	Aprobación CE
Voltaje de Excitación DC5V 1-4 celdas de carga de 350Ω 1-8 celdas de carga de 700Ω	Unidades Kg/lb	Tamaño de Empaque 60x60x42cm (12 piezas)
Resolución A/D 100,000	Salida RS232	Peso de Empaque 22kg (12 piezas)
Tasa A/D 40 veces/segundo	Temperatura de Operación -10°C- 40°C	
Resolución en Pantalla 1/3,000- 1/15,000	Temperatura de Almacenaje -25°C- 55°C	
	Humedad Relativa ≤ 80% sin condensación	

MODELOS

Parte Nro.	110058	110059
Modelo	X0AC	X0DC
U.P.(USD)	\$72.00	\$72.00
Energía	110 or 220V	100-240V AC/DC Adaptor
Aprobación	CE	CE
Peso	1.7kg	1.7kg

Tel: +86-21-58273591

Fax: +86-21-58250298

www.hiweigh.com

info@hiweigh.com