



IP54 | IP65



ESPECIFICACIONES

Modelo X722 con robusta carcasa ABS
 Modelo X722s con carcasa de Acero Inoxidable
 Cobertura transparente anti polvo incluida
 Gran pantalla LCD retroiluminada
 Alta resolución, hasta 1/60,000
 Soporte de pértiga ajustable
 Función Cero – Tara
 Chequeo de peso Alto-OK-Bajo
 Pesaje animal con retención de máximo acumulación, contadora, retención última pesada, MC, Hi-Lo, ajuste I/O, Imprimir, CE, PT, Unidades Neto/Bruto, Cero, Tara, Encendido, Apagado.
 Opcional: interface RS232 para impresora o computador – X7001
 Opcional: salida Bluetooth – X7002
 Opcional: soporte plástico para muro – X7003
 Opcional: soporte en Acero Inoxidable – X7004

DATOS TECNICOS

| | | |
|--|---|---|
| Energía 100 – 240V – 12V1Ah adaptador Batería recargable 6V4Ah Duración uso: 300 horas - con 1 celda de carga de 350Ω y sin retroiluminación Tiempo recarga: 8 horas | No Linealidad ≤ 0.01%F.S. | Protección IP54- X722 IP65- X722s |
| Voltaje de Exitación DC5V 1-4 celdas de carga de 350Ω 1-16 celdas de carga de 700Ω | Pantalla LCD (40mm) | Aprobación CE |
| Sensitividad 0.12uV/d mínimo | Unidades Kg lb g oz, etc. | Tamaño de Empaque 76*46*34cm (8piezas) |
| Señal de entrada analógica 0.6mV/V- 3mV/V | Salida Opcional: RS232 Opcional: Bluetooth | Peso de Empaque X722: 18kg X722s: 26kg |
| Tasa A/D 30 veces/segundo | Temperatura de Operación -10°C- 45°C 14°F- 104°F | Temperatura de Almacenaje -25°C- 55°C |
| Resolución Interna 300,000- 600,000 | Temperatura de Almacenaje -25°C- 55°C | Humedad Relativa ≤ 80% sin condensación |

MODELOS

| Parte Nro. | 110049 | 110050 | 157013 | 157014 | 157015 | 157016 |
|------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Modelo | X722 | X722s | X7001 | X7002 | X7003 | X7004 |
| U.P.(USD) | \$164.00 | \$260.00 | \$20.00 | \$40.00 | \$10.00 | \$40.00 |
| Pantalla | LCD | LCD | - | - | - | - |
| Protección | IP54 | IP65 | - | - | - | - |
| Peso | 2.3kg | 3.2kg | - | - | - | - |

