



IP54



ESPECIFICACIONES

- Robusta carcasa ABS
- Pantalla LCD con retroiluminación
- Alta precisión, hasta 1/60,000
- Modelo X7CC – función contadora
- Modelo X7PC – función peso-precio
- Soporta de hasta 4 celdas de carga de 350Ω y hasta 8 celdas de carga de 700Ω
- Función Cero/Tara
- 18 teclas PLU (9 directas)
- Función Acumulación
- Modo ahorro de energía
- Unidades de peso múltiples seleccionables
- Velocidad de respuesta ajustable
- Rango de cero programable
- Función recuperación de pesaje y limpieza
- Opcional: interface RS232 – X7001
- Opcional: salida Bluetooth – X7002
- Opcional: soporte en Acero Inoxidable – X7003
- Opcional: Montaje plástico para muro – X7004

DATOS TÉCNICOS

Energía 100 – 240V – 50/60Hz 12V adaptador Batería recargable 6V4Ah Duración uso: 130 horas sin retroiluminación Tiempo de carga: 8 horas	Pantalla LCD con retroiluminación	Protección IP54
Voltaje de Excitación DC5V 1-4 celdas de carga de 350Ω 1-8 celdas de carga de 700Ω	Unidades Kg/lb	Aprobación CE
Señal de entrada analógica 0.6mV/V – 3mV/V	Salida Opcional: RS232 Opcional: Bluetooth	Tamaño de Empaque 76x46x34cm (8 piezas)
Tasa A/D 30 veces/segundo	Temperatura de Operación 0°C- 40°C	Peso de Empaque 18kg (8 piezas)
Resolución en Pantalla 1/3,000 – 1/30,000	Temperatura de Almacenaje -25°C- 55°C	
	Humedad Relativa ≤ 80% sin condensación	
		

MODELOS

Parte Nro.	110056	110057	157013	157014	157015	157016
Modelo	X7CC	X7PC	X7001	X7002	X7003	X7004
U.P.(USD)	\$168.00	\$168.00	\$20.00	\$40.00	\$10.00	\$40.00
Pantalla	LCD	LCD	-	-	-	-
Protección	IP54	IP54	-	-	-	-
Peso	1.6kg	1.6kg	-	-	-	-