



printing receipt

17/05/2015	14:21:32
No.38	
Total = 3034kg	
Actual Weight	
LF= 755kg	24.88%
RF= 759kg	25.01%
LR= 754kg	24.85%
RR= 766kg	25.24%
CR= 1513kg	49.86%
Target Weight	
LF= 753kg	24.81%
RF= 761kg	25.08%
LR= 756kg	24.91%
RR= 764kg	25.18%
CR= 1517kg	50.00%

ESPECIFICACIONES

- Maleta ABS
- Pantalla LCD multi línea
- Pesaje en kg/lb
- Interface RS232
- Impresora termal incorporada
- Registros de pesaje recuperables
- Tres modos de trabajo:
 - V1.*2 – Edición especial para Autos de Carrera
 - Peso/Porcentaje de cada rueda
 - Peso/Porcentaje de cada eje
 - Peso/Porcentaje del eje transversal
 - Cálculo del peso objetivo de cada rueda
 - para obtener experiencia de conducción 50:50
 - Pesaje en kg/lb
- V1.*3 – Pesaje por Eje simples (1 o 2 ruedas)
 - Totaliza hasta 9 ejes
- V1.*4 – Pesaje por Eje dobles (3 o 4 ruedas)
 - Totaliza hasta 9 ejes

DATOS TÉCNICOS

Energía 100 – 240V adaptador 12V Batería recargable: 6V10Ah Duración uso: 40 horas Tiempo de carga: 8 horas	Pantalla LCD retroiluminada	Protección IP54
Voltaje de Excitación DC5V 1-16 celdas de carga de 350Ω 1-32 celdas de carga de 700Ω	Unidades Kg lb	Aprobación CE
Señal de entrada analógica 0- 10mV/V	Salida Salida RS232 Opcional: Bluetooth Opcional: WiFi	Tamaño de Empaque 71.5x45.5x50.5cm (6 piezas)
Tasa A/D 8 veces/segundo	Temperatura de Operación -10°C- 40°C	Peso de Empaque 31kg (6 piezas)
Resolución en Pantalla 1/3,000	Temperatura de Almacenaje -25°C- 55°C	Humedad Relativa ≤ 80% sin condensación

MODELOS

Parte Nro.	110060	110061	110062
Modelo	XM4-R	XM4-2	XM4-4
U.P.(USD)	\$1,680.00	\$1,680.00	\$1,680.00
Aplicación	Autos de Carrera	Pesaje por Ejes simples	Pesaje por Ejes dobles
Aprobación	CE	CE	CE
Peso	4.9kg	4.9kg	4.9kg

Cada Gramo Vale Un fabricante y proveedor profesional de productos de pesaje