



ESPECIFICACIONES

- Pantalla táctil de 8"
- Impresora termal de alta velocidad
- Modelo XM6D: modo de pesaje dinámico
- Modelo XM6S: modo de pesaje estático
- Modelo XM6*FM: conexión inalámbrica
- 40 horas de trabajo en modo de espera con batería
- Registros de pesaje ilimitados
- Basado en el sistema Windows CE 6.0
- Actualización gratuita del programa
- Sistema de 2 canales por defecto
- Opcional: sistema de 4/6/8 canales
- Modelos XM6D y XM6S, RS232 y USB 2.0 por defecto
- Modelo XM6*FM, USB 2.0 y WiFi por defecto
- 30 metros de distancia de trabajo en versión inalámbrica
- Visualización de peso de cada rueda
- Visualización de peso de cada eje
- Visualización del peso total del camión
- Salida de archivos en Excel, Text o Database
- Multi idiomas (Inglés por defecto)
- CPU con 4 núcleos ARM
- Robusta maleta ABS
- Memoria de 2GB y Disco Duro de 4GB
- Opcional: mensajes SMS y otras aplicaciones

DATOS TÉCNICOS

Energía 120/240V AC/DC adaptador Batería recargable: 6V10Ah Duración uso: 40 horas Tiempo de carga: 8 horas	Pantalla TFT 8	Coefficiente de Temperatura 5ppm/°C
Voltaje de Exitación DC5V±2%	Unidades Kg lb	Protección IP54
Señal de entrada analógica -1- 10mV	Salidas RS232 USB Opcional: Bluetooth Opcional: WiFi	Aprobación CE
Velocidad de Muestreo 200 veces/segundo	Temperatura de Operación 0°C- 40°C	Tamaño de Empaque 51*35*22cm
No Linealidad < 0.01%	Temperatura de Almacenaje -25°C- 55°C	Peso de Empaque 6.7kg
Consumo de Energía 70mA en modo Espera 1000mA en Impresión	Humedad Relativa ≤ 80% sin condensación	



MODELOS

Parte Nro.	110063	110064	110065	110066
Modelo	XM6	XM6-4	XM6-6	XM6-8
U.P.(USD)	\$3,680.00	\$3,760.00	\$3,840.00	\$3,920.00
Ruedas	2	4	6	8
Modo de Pesaje	Dinámico/Estático	Estático	Estático	Estático
Peso	5.5kg	5.5kg	5.6kg	5.6kg