



Spécifications

- > Boîtier robuste en ABS - X722
- > Boîtier en inox. - X722s
- > Cache-poussière transparent inclus
- > Grand écran de LCD avec rétro-éclairage
- > Haute précision jusqu'à 1/60,000
- > Support de colonne ajustable
- > Fonction de zéro et tare
- > Hi-Ok-Lo trieuse pondérale
- > Pesée d'animal
- > Accumulation
- > Fonction de comptage
- > Fonction de rappel
- > Indication de batterie faible
- > Mise hors tension automatique
- > Échange de multi-unités
- > Multi-intervalle sélectionnable
- > 22 touches de fonctions
- Numérique 0 ~ 9, Échantillon, Compte, Rétro-éclairage, M+, Rappel, MC, Hi.Lo, I/O set, Impression, CE, PT, Unités, Net/Brut, Zéro, Tare, Allumé/éteint
- > Interface RS232 en option pour imprimante ou ordinateur - X7001
- > Sortie de Bluetooth en option - X7002
- > Support de mur en plastique optionnel - X7003
- > Support en inox. optionnel - X7004

Données Techniques

Source d'alimentation 100-240V- 12V1Ah Adaptateur Batterie rechargeable: 6V4Ah Durée de vie estimée de la batterie: 300 heures - unique 1*350Ω capteurs, non support LCD (40mm) Temps de charge: 8 heures	Résolution interne 300,000- 600,000	Humidité relative ≤80% non-condensant
Tension d'excitation DC5V 1-8 * 350Ω ou 1-16*750Ω capteurs	Non-linéarité ≤ 0.01%F.S.	Protection IP54- X722 IP65- X722s
Sensibilité 0.12uV/d minimum	Affichage LCD (40mm)	Approbation CE
Entrée analogique 0.6mV/V- 3mV/V	Unités Kg lb g oz, etc.	Taille d'emballage 76*46*34cm (8pcs)
A/D Fréquence 30 fois/seconde	Sortie RS232 (Optionnel) Bluetooth (optionnel)	Poids d'emballage 18Kg (X722) 26Kg (X722s)
	Température de fonctionnement -10°C- 45°C 14°F- 104°F	
	Température de stockage -25°C- 55°C	



Modèles

Partie No.	110049	110050	157013	157014	157015	157016
Modèles	X722	X722s	X7001	X7002	X7003	X7004
Écran	LCD	LCD	-	-	-	-
Protection	IP54	IP65	-	-	-	-
Poids	2.3kg	3.2kg	-	-	-	-