



optionnel



Caractéristiques

- > Design professionnel
- > écran LCD avec rétro-éclairage
- > Poêle en inox.
- > Avec couverture, stockage en pile
- > Multi-unités: g/lb/oz/ct/pcs...
- > Zéro/Tare fonction
- > Fonction de comptage
- > Auto- étalonnage
- > Poursuite-zéro automatique
- > Arrêt automatique
- > Indication de batterie faible
- > Pesage de pourcentage
- > Grande capacité jusqu'à 6000g

Données Techniques

Source d'alimentation

100-240V 50/60Hz
- DC5V/500mA
Ou 4xAA batteries

Capacité

300g-6000g

Division

0.01g- 0.5g

Affichage

LCD (15mm)

Interface

RS232 (optionnel)

Unités

g/lb/oz/ct/pcs...

Poêle en inox. (Dia)

142 x 128mm

Température de fonctionnement

0- 40 C ≤85%RH

Poids

1.0Kg

Modèles

Partie No.	101143	101144	101145	101146	101147
Modèles	FKC300	FKC600	FKC1000	FKC3000	FKC6000
Capacité	300g	600g	1000g	3000g	6000g
Division	0.01g	0.01g	0.1g	0.2g	0.5g
Poêle en inox.	61 x 34.5 x 39.5cm				
Poids	13.5kg				